

P9

アクリル キャスト

品番	品名	サイズ	3.0	5.0	8.0	10	12	20	25	30
K-ACR-C2	透明	920×1830	③	②		○	○			
		1000×2000	③	②	○	○*				
		1220×1830			○	○	○	○	○	○
K-ACR-O	乳半(白色紙マス)	920×1830	③	②						
		1000×2000	③	②						

* ○数字は、梱包枚数です。(段ボール梱包)
 * マスキング：3mm厚・5mm厚は両面白紙マス、8mm厚～20mm厚はポリマス、25mm厚・30mm厚は感圧紙です。
 * ○*はサイズが980×1980となります。

アクリル 押出

品名	サイズ	2.0	3.0	5.0	マスキング	梱包
押出透明	930×1860	⑤	⑤	③	紙マスキング	クラフト梱包
	1020×2040		④	②		
押出乳半	915×1830	⑤	⑤	③		
	1000×2000		④	②		

* ○数字は、梱包枚数です。

スチロール

吸水率が0.03～0.04%と非常に小さいため、吸水による寸法変化が少ない樹脂です。

品番	品名	サイズ	2.0	3.0
K-PS-CN	ポリスチレン 透明梨地	940×1830	⑤	⑤
K-PS-GN	ポリスチレン 硝子色梨地		⑤	⑤
K-PS-CMW	ポリスチレン 透明両面マット		⑤	
K-PS-GMW	ポリスチレン 硝子色両面梨地	930×1850	⑥	
K-PS-WU	ポリスチレン 和紙雲竜	1000×2000	⑤	
K-PS-JM	ポリスチレン 無地	930×1850	⑥	
		1000×2000	⑤	

9

P10

ポリカーボネート

耐衝撃性に優れた、透過率の高いシートで、両面耐候グレードです。

品番	品名	サイズ	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10
K-KPC-C2	カピロンポリカ 透明両面耐候	1000×2000							
		1230×2460					○	○	○
		フリーカット						F	F
K-TPC-C2	ポリカ透明両面耐候	1000×2000	○	○		○			
		フリーカット	F	F	F	F			
K-PC-MS	ポリカ透明片面マット	フリーカット		F		F			
K-PC-BS	ポリカブラウンスモーク	フリーカット		F		F			

* F…フリーカット対応品です。
 * K-TPC-C2・K-PC-MS・K-PC-BSについては、海外生産品となります。
 (透明の他の厚みサイズも無くなり次第、海外品への切り替えとなる予定です)
 * 透明 フリーカット原板サイズは、1230mm×2460mm マスキングは両面ポリマスとなります。
 (2mm 3mm 4mm 5mmは 2000×2500)
 * 透明片面マット フリーカット原板サイズ…1820mm×2500mm マスキングは片面ポリマスとなります。
 * ブラウンスモーク フリーカット原板サイズ…1220mm×2400mm マスキングは両面ポリマスとなります。
 * (注) 最少カットサイズは、200mm×200mmです。出荷最大サイズは、1230mm×2460mmとなります。
 * 一般グレードタイプ(K-KPC-C)の4.0厚、5.0厚、6.0厚のご用意もあります。ご相談下さい。

接着剤・帯電防止剤

品番	品名	容量	梱包数/ケース
K-B1500	カピロンボンド 硬質塩ビ用接着剤	1kg 缶	6 缶
		15kg 缶	1 缶
K-C2000	カピロンコート 速乾性帯電防止剤	1ℓ ボトル	6 個
		18ℓ 缶	1 缶

10