

ポリカーボネート

耐衝撃性に優れた、透過率の高いシートで、両面耐候グレードです。

品番	品名	サイズ	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10
K-KPC-C2	カピロンポリカ 透明両面耐候	1000×2000							
		1230×2460					○	○	○
		フリーカット					F	F	F
K-TPC-C2	ポリカ透明両面耐候	1000×2000	○	○		○			
		フリーカット	F	F	F	F			
K-PC-MS	ポリカ透明片面マット	フリーカット		F		F			
K-PC-BS	ポリカブラウンスモーク	フリーカット		F		F			

* F…フリーカット対応品です。

* K-TPC-C2・K-PC-MS・K-PC-BSについては、海外生産品となります。

(透明の他の厚みサイズも無くなり次第、海外品への切り替えとなる予定です)

* 透明 フリーカット原板サイズは、1230mm×2460mm マスキングは両面ポリマスとなります。

(2mm 3mm 4mm 5mmは 2000×2500)

* 透明片面マット フリーカット原板サイズ…1820mm×2500mm マスキングは片面ポリマスとなります。

* ブラウンスモーク フリーカット原板サイズ…1220mm×2400mm マスキングは両面ポリマスとなります。

* (注) 最少カットサイズは、200mm×200mmです。出荷最大サイズは、1230mm×2460mmとなります。

* 一般グレードタイプ (K-KPC-C) の 4.0厚、5.0厚、6.0厚のご用意もあります。ご相談下さい。

接着剤・帯電防止剤

品番	品名	容量	梱包数/ケース
K-B1500	カピロンボンド 硬質塩ビ用接着剤	1kg 缶	6 缶
		15kg 缶	1 缶
K-C2000	カピロンコート 速乾性帯電防止剤	1ℓ ボトル	6 個
		18ℓ 缶	1 缶