

2025年4月



カピロン“フィルタープレート”

(パンチング孔加工品)

【特 長】

- 1.硬質塩化ビニール板で、比重は（透明1.4）（スカイブルー、グレー、アイボリー1.45）です（但し、孔あき品ですので実重量は変わります）
- 2.カレンダープレス方式による積層板に孔あけ加工を施したものです
- 3.耐蝕性、機械的強度、耐薬品性に優れています
- 4.自消性であり、自ら燃焼することはありません

【規格】

品 番 ／ (色 調)	厚み (mm)	サ イ ズ (mm)	規 格
K-5000FP 透明フィルタープレート	3	1000×2000	○
	5		○
K-5532FP スカイブルーフィルタープレート	3	1000×2000	○
	5		○
K-5840FP グレーフィルタープレート	3	1000×2000	○
	5		○
K-5341FP ホワイトアイボリーフィルタープレート	5	1000×2000	△

*K-5341FP の在庫及び価格（既存品より高価）についてお問い合わせください

*板厚3mmの孔規格は、直径3mm孔の7mm正方形ピッチで、開孔率14.4%です

*板厚5mmの孔規格は、直径5mm孔の12mm正方形ピッチで、開孔率13.6%です

【正方形ピッチの開孔率の計算の仕方】

$$\text{開孔率(%)} = \frac{78.5 \times \text{孔径}^2}{\text{ピッチ}^2}$$

注) マスキングはありません。

*その他についてはご相談ください。



笠井産業株式会社

本 社 TEL.072-923-5005 (代)
 E-mail : kapilon@coffee.ocn.ne.jp
 東日本営業所 TEL.048-995-8881 (代)
 E-mail : kapilon@sea.plala.or.jp