

ポリカーボネート

耐衝撃性に優れた、透過率の高いシートで、両面耐候グレードです。

品 番	品 名	サイズ	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10
K-KPC-C2	透明 両面耐候	1000×2000							
		1230×2460						○	○
		フリーカット						F	F
K-TPC-C2	透明 両面耐候	1000×2000	○	○		○			
		フリーカット	F	F	F	F	F		
K-PC-MS	透明 片面マット 両面耐候	フリーカット		F		F			
K-PC-BS	ブラウンスモーク 両面耐候	フリーカット		F		F			
K-TPC-N2	乳半 両面耐候	フリーカット		F		F			

* F…フリーカット対応品です。

* K-TPC-C2、K-PC-MS、K-PC-BS、K-TPC-N2については、海外生産品となります。

* K-KPC-C2は在庫がなくなり次第、海外生産品にかわります。

* 透明のフリーカット原板サイズ…2000mm×2500mm マスキングは両面ポリマスとなります。
(8mm厚、10mm厚の原板サイズは1230mm×2460mm)

* 透明片面マット フリーカット原板サイズ…1820mm×2500mm マスキングは片面ポリマスとなります。

* ブラウンスモーク フリーカット原板サイズ…1220mm×2400mm マスキングは両面ポリマスとなります。

* 乳半 フリーカット原板サイズ…1000mm×2400mm マスキングは両面ポリマスとなります。

* (注) 最少カットサイズは、200mm×200mmです。出荷最大サイズは、1230mm×2460mmとなります。

* 一般グレードタイプ(K-KPC-C)の4.0厚、5.0厚、6.0厚のご用意もあります。ご相談下さい。

接着剤・帯電防止剤

品 番	品 名	容 量	梱包数/ケース
K-B1500	カピロンボンド 硬質塩ビ用接着剤	1kg 缶	6 缶
		15kg 缶	1 缶
K-C2000	カピロンコート 速乾性帯電防止剤	1ℓ ボトル	6 個
		18ℓ 缶	1 缶